

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu và vùng nước trước Bến cảng xăng dầu LPG Vũng Áng

Vùng biển: Hà Tĩnh.

Tên luồng: Đoạn luồng hàng hải vào Bến cảng Xăng dầu LPG Vũng Áng.

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Căn cứ Đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 1267/DKVA-KTAT ngày 30/6/2025 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng;

Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh thông báo về thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu, vùng nước trước Bến cảng Xăng dầu LPG Vũng Áng như sau:

1. Luồng tàu:

Luồng tàu từ biên trái luồng hàng hải Vũng Áng đến vùng quay tàu, trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 120m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt 13,9m (mười ba mét chín).

2. Vùng quay tàu:

Trong phạm vi vùng quay tàu thiết kế bán kính 125m, tâm vùng quay tàu có tọa độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WSG-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
O	18°07'02.6"	106°24'10.2"	18°06'59.0"	106°24'16.9"

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước "số 0 hải đồ" đạt 12,1m (mười hai mét một).

3. Vùng nước trước bến:

a. Trong phạm vi vùng nước trước bến 15.000DWT được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
A	18°07'03.8"	106°24'15.5"	18°07'00.2"	106°24'22.2"
B	18°06'59.5"	106°24'21.3"	18°06'55.9"	106°24'28.0"
C	18°06'57.4"	106°24'20.4"	18°06'53.8"	106°24'27.1"
D	18°06'59.7"	106°24'13.9"	18°06'56.1"	106°24'20.6"

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 10,0m (mười mét không).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 8,5m đến 9,9m, từ vị trí điểm B đến điểm C chiều dài khoảng 75m, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 32m.

b. Trong phạm vi vùng nước trước bến 3.000DWT được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
E	18°06'58.8"	106°24'13.6"	18°06'55.2"	106°24'20.2"
F	18°06'56.8"	106°24'19.2"	18°06'53.2"	106°24'25.9"
G	18°06'55.2"	106°24'18.6"	18°06'51.6"	106°24'25.3"
H	18°06'57.3"	106°24'13.0"	18°06'53.7"	106°24'19.6"

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,1m (sáu mét một).

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 5,2m đến 6,0m, tại khu vực điểm G, khu vực rộng nhất lấn vào vùng nước khoảng 17m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên Đoạn luồng hàng hải vào Bến cảng Xăng dầu LPG Vũng Áng, đi đúng tuyến luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn nêu trên./

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (để b/c);
- Các Cảng vụ Hàng hải;
- Các Cảng vụ Đường thủy nội địa;
- Tổng công ty Bảo đảm An toàn hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc;
- Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam (để thông báo trên đài duyên hải);
- BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh;
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Website Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh;
- Các phòng, Đại diện;
- Lưu VT, QLKCHT.