

Số: 753/TBHH-CVHHNA

Nghệ An, ngày 28 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải chuyên dùng, vùng quay tàu, vùng nước trước cầu cảng 49.000DWT Bến cảng xăng dầu DKC

Vùng biển: Nghệ An.

Tên luồng: Luồng hàng hải chuyên dùng vào cảng 49.000DWT Bến cảng xăng dầu DKC.

Căn cứ Nghị định số 58/2017/NĐ-CP ngày 10/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Hàng hải Việt Nam về quản lý hoạt động hàng hải; Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 34/2025/NĐ-CP ngày 25/02/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hàng hải;

Xét Đơn đề nghị số 2026.08/CV-TMD/ĐĐN ngày 27/8/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức.

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An thông báo thông số kỹ thuật của luồng hàng hải chuyên dùng, vùng quay tàu, vùng nước trước cầu cảng 49.000DWT Bến cảng xăng dầu DKC, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm đơn tia tần số 200kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

1. Vùng nước trước cầu cảng 49.000DWT Bến cảng xăng dầu DKC

Trong phạm vi vùng nước được giới hạn bởi các điểm có toạ độ:

Tên điểm	Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
A1	18°50'14,5"	105°43'45,5"	18°50'10,9"	105°43'52,2"
A2	18°50'19,6"	105°43'53,8"	18°50'16,0"	105°44'00,5"
A3	18°50'17,2"	105°43'55,4"	18°50'13,6"	105°44'02,1"
A4	18°50'12,0"	105°43'47,2"	18°50'08,5"	105°43'53,9"

Độ sâu đạt: 7,9m (bảy mét chín)

Lưu ý: Dải cạn có độ sâu từ 7,6m đến 7,8m, nằm phía Tây dải đậu tàu, sát mép cầu cảng, tại vị trí điểm A1 khu vực rộng nhất lấn vào vùng đậu tàu khoảng 13m.

2. Vùng quay tàu trước cầu cảng 49.000DWT Bến cảng xăng dầu DKC

Trong phạm vi vùng quay trở tàu thiết kế được giới hạn bởi đường tròn bán kính $R=175m$, tâm có tọa độ:

Hệ VN-2000		Hệ WGS-84	
Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)	Vĩ độ (N)	Kinh độ (E)
18°50'15,8"	105°43'58,9"	18°50'12,2"	105°44'05,6"

Độ sâu đạt: 7,8m (bảy mét tám).

3. Luồng hàng hải chuyên dùng vào cầu cảng 49.000DWT Bến cảng xăng dầu DKC

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải rộng 130m, được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, từ phao báo hiệu XD0 đến vùng quay tàu, độ sâu đạt: 7,9m (bảy mét chín).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hoạt động trên thuật luồng hàng hải chuyên dùng, vùng quay tàu, vùng nước trước cầu cảng 49.000DWT Bến cảng xăng dầu DKC đi đúng tuyến luồng, theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và lưu ý các dải cạn, chương ngại vật nêu trên.

Ghi chú: Truy cập bản tin Thông báo hàng hải trên trang web có địa chỉ <https://cangvuhanghainghean.gov.vn>

Nơi nhận:

- Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam (để b/cáo);
- Các Cảng vụ hàng hải;
- Các Cảng vụ ĐTNĐ;
- Bộ tư lệnh Hải Quân;
- Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam;
- Tập đoàn dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam;
- Hiệp hội Cảng biển Việt Nam;
- Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam;
- Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Bắc;
- Bảo đảm An toàn hàng hải Bắc Trung Bộ;
- Xí nghiệp Khảo sát Bảo đảm ATHH miền Bắc;
- Chi nhánh Hoa tiêu VI;
- Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam;
- Đài thông tin duyên hải Bến Thủy (th/hiện);
- Giám đốc (b/cáo);
- ĐD Cửa Lò, AT-ANHH, VTS Cửa Lò (th/hiện);
- Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức;
- Website Cảng vụ Hàng Hải Nghệ An;
- Lưu VT, QLKCHT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Trung Thành